Olimpíada Informàtica Comunitat Valenciana

IV Olimpiada Informàtica Comunitat Valenciana

Universitat d'Alacant - Escola Politècnica Superior Universitat de València - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Streamer Stats Challenge

¡Los Premios ESLAND están a la vuelta de la esquina! TheGrefg y su equipo necesitan tu ayuda para analizar los datos de los streamers nominados y determinar los ganadores de varias categorías. Como sabes, los ESLAND son los premios más importantes del streaming en español, y este año han decidido que algunas categorías se decidirán usando datos reales de las retransmisiones.

Para hacer el análisis más interesante, no solo van a tener en cuenta el número de espectadores, sino también la interacción con el chat. Al fin y al cabo, ¿qué sería un stream sin su chat? Por eso, han estado recopilando dos métricas clave durante los últimos meses:

- El número de espectadores en cada momento
- La cantidad de mensajes en el chat

Con estos datos, quieren identificar no solo quién tiene más viewers, sino también qué streamers consiguen mantener a su chat más activo y quiénes son más consistentes con su audiencia. Por ejemplo, ¿sabías que a veces un stream con menos espectadores puede tener un chat mucho más activo?

Tu misión, si decides aceptarla, es crear un programa que analice estos datos y ayude a determinar:

- El momento más "hypeado" de cada streamer (cuando su chat estaba más activo en proporción a los viewers).
- Las mejores rachas de crecimiento de cada uno.
- Y por supuesto, ¡los ganadores de las diferentes categorías!:
 - **PREMIO AUDIENCIA**: Streamer con el pico más alto de viewers.
 - PREMIO RATIO: Streamer con la mejor ratio promedio de mensajes/viewers respecto a todas las mediciones.
 - PREMIO CONSTANTE: Streamer más "constante" (menor diferencia entre su máximo y mínimo de viewers).

Entrada

La entrada tendrá el siguiente formato:

- 1. La primera línea contiene un número N ($1 \le N \le 100$) que indica el número de streamers.
- 2. Las siguientes N líneas contienen:
 - El nombre del streamer (1 sola palabra)
 - El número M ($1 \le M \le 50$) de mediciones
 - Seguido de M pares de números enteros que representan en cada momento:
 - Número de espectadores
 - o Número de mensajes en el chat

Salida

El programa debe calcular y mostrar:

- 1. Para cada streamer:
 - Su pico máximo de espectadores.
 - El "momento más hypeado" empezando a contar los datos desde 1, es decir, cuando la ratio mensajes/espectadores fue más alta, además hay que mostrar dicho ratio de mensajes/espectadores entre paréntesis.
 - La racha más larga donde los espectadores fueron aumentando.

2. Al final:

- El streamer con el pico más alto de viewers
- El streamer con la mejor ratio promedio de HYPE (mensajes/viewers)
- El streamer más "constante" (menor diferencia entre su máximo y mínimo de viewers. Fórmula: ((MAX(viewers) MIN(viewers)) × 100) / MAX(viewers))

Formato de la Salida

Para cada streamer se mostrará:

[Nombre]
MAX= [pico]
HYPE= [n] ([ratio])
RACHA= [n]

Al final se mostrará:

PREMIOS ESLAND
PREMIO AUDIENCIA [nombre] [viewers]
PREMIO RATIO [nombre] [ratio]
PREMIO CONSTANTE [nombre] ([porcentaje])

Notas

- Los ratios y los porcentajes deben mostrarse con 2 decimales.
- En caso de empate, se premiará al streamer que aparezca primero en la entrada.
- Nunca se pasará como entrada un streamer sin datos.

Ejemplo 1: Entrada de multiples streamers y multiples medidas

Entrada:

3

Rubius 4 1000 500 1500 800 2000 1200 1800 1000 Ibai 3 2500 1500 3000 2000 2800 1800 Auronplay 5 1200 600 1300 700 1100 500 1400 800 1600 1000

Salida:

Rubius

MAX= 2000

HYPE= 3 (0.60)

RACHA= 3

lbai

MAX= 3000

HYPE= 2 (0.67)

RACHA= 2

Auronplay

MAX= 1600

HYPE= 5 (0.62)

RACHA= 3

PREMIOS ESLAND

PREMIO AUDIENCIA Ibai (3000)

PREMIO RATIO Ibai (0.64)

PREMIO CONSTANTE Ibai (16.67)

Ejemplo 2: Entrada de un único streamer y multiples medidas

Entrada:

1

EIRubius 5 1000 100 1500 200 2000 300 2500 400 3000 500

Salida:

EIRubius

MAX= 3000

HYPE= 5 (0.17)

RACHA= 5

PREMIOS ESLAND

PREMIO AUDIENCIA ElRubius (3000)

PREMIO RATIO ElRubius (0.14)

PREMIO CONSTANTE ElRubius (66.67)

Ejemplo 3: Entrada de un único streamer y multiples medidas con alta variación

Entrada:

1

lbai 4 5000 1000 1000 800 8000 2000 2000 1000

Salida:

lbai

0008 =XAM

HYPE= 2 (0.80)

RACHA= 2

PREMIOS ESLAND

PREMIO AUDIENCIA Ibai (8000)

PREMIO RATIO Ibai (0.44)

PREMIO CONSTANTE Ibai (87.50)

Puntuación

Test 1: Entrada de multiples streamers y multiples medidas (60 puntos)

Test 2: Entrada de un único streamer y multiples medidas (40 puntos)

Criterios Generales:

- 1. El formato de salida debe coincidir exactamente con el especificado
- 2. Los valores numéricos deben tener la precisión requerida
- 3. No se requiere validación de entrada